AZ V Druckentlastete, voreinstellbare Thermostatventile für hohen Durchfluss

Für den Einsatz an Heizkörpern in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Einbau im Vorlauf.
Durch den verbauten Ventileinsatz, der auch in Strangventilen verwendet wird, ist ein sehr hoher Durchfluss gegeben, der einen Einsatz zur Zonenregelung in Kombination mit Thermostaten oder Stellantrieben ermöglicht. Die Thermostatventile AZ V gibt es in den Ausführungen Eck und Durchgang.
Das Gehäuse der Armatur ist aus Messing gefertigt und die Oberfläche zusätzlich vernickelt. Die Spindel besteht aus nichtrostendem Stahl.

Gehäusewerkstoff	Messing
Oberfläche	Vernickelt
Voreinstellbar	Ja
Thermostatgewinde	M 30 x 1,5
Medium	Wasser-Glykolgemisch Wasser

Max. Betriebsdruck	10 bar
Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Farbe Bauschutzkappe	Grün
Einrohr*	Ja
Zweirohr*	Ja

AZ V Eck

Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 15	3,00	Rp ½	R ½	1187504
DN 20	3,00	Rp ¾	R ¾	1187506

AZ V Durchgang

Nennweite	Kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
DN 15	1,70	Rp ½	R ½	1187604
DN 20	2,30	Rp ¾	R ¾	1187606
DN 25	3,00	Rp 1	R 1	1187608

Einrohr = Geeignet für Einrohrsystem
Zweirohr = Geeignet für Zweirohrsystem