

Multiblock T Anschlussarmaturen mit Thermostatventil



Die Multiblock T Anschlussarmatur ist eine Kombination aus Thermostatventil und Anschlussverschraubung am Heizkörper. Durch den speziellen AV9U Ventileinsatz ist die Armatur nicht nur stufenlos voreinstellbar, sondern auch der Vor- und Rücklauf sind frei wählbar, da der Ventileinsatz von beiden Richtungen angeströmt werden kann. Je nach Ausführung erfolgt die Anbindung an den Heizkörper entweder mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Einlegestück an Heizkörper mit G $\frac{3}{4}$ AG (Eurokonus) oder mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Einschraubstutzen an Heizkörper mit G $\frac{1}{2}$ IG.

Folgende Funktionen sind verfügbar: Voreinstellen für den hydraulischen Abgleich, Absperrn sowie Entleeren und Befüllen. Je nach Ausführung lässt sich der Multiblock in Zweirohr- bzw. Ein- und Zweirohranlagen einsetzen. Die Multiblock T Anschlussarmatur ist in Durchgangs- und Eckausführung sowie als schwenkbare Ausführung verfügbar und besteht aus vernickeltem Messing, der Achsabstand beträgt 50 mm. Designabdeckungen sind in verschiedenen Farben und Oberflächen verfügbar (siehe Kapitel Hahnblöcke Zubehör und Ersatzteile).

Gehäusewerkstoff	Messing	Medium	Wasser
Oberfläche	Vernickelt		Wasser-Glykologemisch
Thermostatgewinde	M 30 x 1,5	Rohrabstand	50 mm
Q-Tech	Nein	Max. Betriebsdruck	10 bar
Absperrbar	Ja		

Multiblock T Durchgang



Voreinstellbar	Ja	Rohranschluss	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus
Thermostatanschluss	links oder rechts	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Befüll- und Entleerung	Ja		

Einrohr*	Zweirohr*	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
Nein	Ja	G $\frac{3}{4}$ ÜM	1184013
Nein	Ja	G $\frac{1}{2}$ AG	1184083

Multiblock TU Durchgang



Voreinstellbar	Ja	Rohranschluss	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus
Thermostatanschluss	links oder rechts	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Befüll- und Entleerung	Nein		

Einrohr*	Zweirohr*	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
Ja	Ja	G $\frac{3}{4}$ ÜM	1184023
Ja	Ja	G $\frac{1}{2}$ AG	1184033

Multiblock T Eck



Voreinstellbar	Ja	Rohranschluss	G ¾ Eurokonus
Thermostatanschluss	links	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Befüll- und Entleerung	Ja		

Einrohr*	Zweirohr*	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
Nein	Ja	G ¾ ÜM	1184014
Nein	Ja	G ½ AG	1184084

Multiblock TU Eck



Voreinstellbar	Ja	Rohranschluss	G ¾ Eurokonus
Thermostatanschluss	links	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Befüll- und Entleerung	Nein		

Einrohr*	Zweirohr*	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
Ja	Ja	G ¾ ÜM	1184024
Ja	Ja	G ½ AG	1184034

Multiblock TFU Schwenkbar




Thermostatanschluss	links oder rechts	kv 2 K P-Abw.*	0,47
Befüll- und Entleerung	Ja	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Voreinstellbar	Ja	Rohranschluss	G ¾ Eurokonus
kv 1 K P-Abw.*	0,31		

Einrohr*	Zweirohr*	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
Ja	Ja	G ¾ AG	1184025
Ja	Ja	G ½ AG	1184035

Sets mit Multiblock T Eck und Uni SH

für den Anschluss an Heizkörper mit G ½ IG.




Bestehend aus	Bauform	Farbe	Art.-Nr.
Multiblock T Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Eck	Weiß / Chrom	1184184
Multiblock T Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Eck	Chrom	1184284
Multiblock T Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Eck	Edelstahl	1184384


Sets mit Multiblock T Durchgang und Uni SH

für den Anschluss an Heizkörper mit G ½ IG.

Bestehend aus	Bauform	Farbe	Art.-Nr.
Multiblock T Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Durchgang	Weiß / Chrom	1184183
Multiblock T Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Durchgang	Chrom	1184283
Multiblock T Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Durchgang	Edelstahl	1184383


Sets mit Multiblock TFU und Uni SH

für den Anschluss an Heizkörpern mit G ½ IG.

Bestehend aus	Bauform	Farbe	Art.-Nr.
Multiblock TFU Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Schwenkbar	Weiß / Chrom	1184135
Multiblock TFU Design Abdeckung Thermostat Uni SH SH-Cap	Schwenkbar	Chrom	1184235