

Multiflex F Hahnblöcke



Die Multiflex F Hahnblöcke sind für die Anbindung von Heizkörpern mit integrierter Ventilgarnitur konzipiert.

Die Armaturen sind zum Heizkörper weichdichtend. Je nach Ausführung erfolgt die Anbindung an den Heizkörper entweder mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Einlegestück an Heizkörper mit G $\frac{3}{4}$ AG (Eurokonus) oder mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Einschraubstutzen an Heizkörper mit G $\frac{1}{2}$ IG.

Folgende Funktionen sind verfügbar: Absperren, Entleeren, Befüllen und Voreinstellen. Je nach Ausführung lässt sich die Armatur in Zweirohr- bzw. Ein- und Zweirohranlagen einsetzen. Die Multiflex Anschlussarmatur ist in Durchgangs- und Eckausführung sowie als schwenkbare Ausführung verfügbar und besteht aus vernickeltem Messing, der Achsabstand beträgt 50 mm.

Gehäusewerkstoff	Messing	Rohranschluss	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus
Oberfläche	Vernickelt	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Q-Tech	Nein	Rohrabstand	50 mm
Absperrbar	Ja	Max. Betriebsdruck	10 bar
Medium	Wasser Wasser-Glykolegemisch		

Multiflex F Eck



Heizkörperanschluss	Voreinstellbar	Befüll- und Entleerung	Einrohr*	Zweirohr*	Art.-Nr.
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Nein	Nein	Nein	Ja	1015814
G $\frac{1}{2}$ AG	Nein	Nein	Nein	Ja	1015884
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Ja	Ja	Ja	Ja	1015944
G $\frac{1}{2}$ AG	Ja	Ja	Ja	Ja	1015994

Multiflex F Durchgang



Heizkörperanschluss	Voreinstellbar	Befüll- und Entleerung	Einrohr*	Zweirohr*	Art.-Nr.
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Nein	Nein	Nein	Ja	1015813
G $\frac{1}{2}$ AG	Nein	Nein	Nein	Ja	1015883
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Ja	Ja	Ja	Ja	1015943
G $\frac{1}{2}$ AG	Ja	Ja	Ja	Ja	1015993

Multiflex F Schwenkbar



Voreinstellbar	Nein	Einrohr*	Nein
Befüll- und Entleerung	Nein		
Heizkörperanschluss		Zweirohr*	Art.-Nr.
G ¾ ÜM		Ja	1015711
G ½ AG		Ja	1015781



Sets mit Multiflex

Bestehend aus	Bauform	Heizkörperanschluss	Art.-Nr.
Multiflex F Thermostat vindo TH	Durchgang	G ¾ AG	1715813
Multiflex F Thermostat vindo TH	Durchgang	G ½ IG	1715883
Multiflex F Thermostat vindo TH	Eck	G ¾ AG	1715814
Multiflex F Thermostat vindo TH	Eck	G ½ IG	1715884