

A Thermostatventile



Für den Einsatz am Heizkörper in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Einbau im Vorlauf.
Durch den verbauten Ventileinsatz A ist ein hoher Durchfluss gegeben, der einen Einsatz im Einrohr-, Zweirohr- und Schwerkrafanlagen ermöglicht. Die Thermostatventile A gibt es

in den Ausführungen Eck, Durchgang, Vorlaufaxial und Winkeleck.

Das Gehäuse der Armatur ist aus Messing gefertigt und die Oberfläche zusätzlich vernickelt. Die Spindel besteht aus nichtrostendem Stahl.

Gehäusewerkstoff	Messing	Max. Betriebsdruck	10 bar
Oberfläche	Vernickelt	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Gewindeanschluss	M 30 x 1,5	Farbe Bauschutzkappe	Schwarz
Medium	Wasser-Glykologemisch Wasser	Einrohr*	Ja
Voreinstellbar	Nein	Zweirohr*	Ja

A Eck



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Zertifizierung	VPE	Art. Nr.
DN 10	1,20	Rp 3/8	R 3/8	Keymark	25	1181003
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	Keymark	25	1181004
DN 20	3,50	Rp 3/4	R 3/4	Keymark	25	1181006
DN 25	3,50	Rp 1	R 1		10	1181008
DN 32	4,10	Rp 1 1/4	R 1 1/4		10	1181010
DN 15	1,20	G 3/4 AG	R 1/2		25	1181097

A Durchgang



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Zertifizierung	VPE	Art. Nr.
DN 10	1,20	Rp 3/8	R 3/8	Keymark	25	1181103
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	Keymark	25	1181104
DN 20	2,50	Rp 3/4	R 3/4	Keymark	25	1181106
DN 25	3,30	Rp 1	R 1		10	1181108
DN 32	4,10	Rp 1 1/4	R 1 1/4		10	1181110
DN 15	1,20	G 3/4 AG	R 1/2		25	1181197

A Winkeleck links



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
DN 10	1,20	Rp 3/8	R 3/8	1181390
DN 15	1,20	Rp 3/8	R 3/8	1181392
DN 15	1,20	G 3/4 AG	R 1/2	1181396

A Winkeleck rechts



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
DN 10	1,35	Rp 3/8	R 3/8	1181391
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	1181393
DN 15	1,20	G 3/4 AG	R 1/2	1181397

A Vorlaufaxial



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
DN 10	1,20	Rp 3/8	R 3/8	1181403
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	1181404
DN 20	2,20	Rp 3/4	R 3/4	1181406
DN 15	1,20	G 3/4 AG	R 1/2	1181492