

E Thermostatventile



Für den manuellen hydraulischen Abgleich am Heizkörper in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Einbau im Vorlauf.
Der integrierte Ventileinsatz AV 9 ermöglicht eine stufenlose Voreinstellung, um den Volumenstrom an den benötigten Wärmebedarf anzupassen. Die Thermostatventile E gibt es

in den Ausführungen Eck, Durchgang, Vorlauf-axial und Winkeleck.

Das Gehäuse der Armatur ist aus Messing gefertigt und die Oberfläche wird in verschiedenen Farben angeboten. Die Spindel besteht aus nichtrostendem Stahl. Mit ihrem exklusiven Design passen sich die Ventile optimal an die moderne Wohnraumgestaltung an.

Gehäusewerkstoff	Messing	Heizkörperanschluss	R 1/2
Gewindeanschluss	M 30 x 1,5	Farbe Bauschutzkappe	Weiß
Voreinstellbar	Ja	Einrohr*	Nein
Medium	Wasser-Glykolgemisch Wasser	Zweirohr*	Ja
Max. Betriebsdruck	10 bar	VPE	10
Rohranschluss	Rp 1/2		

E Eck



Nennweite	Oberfläche	kvs	Betriebstemperatur	Art. Nr.
DN 15	Anthrazit	1,20	2 bis 120 °C	1163032
DN 15	Verchromt	1,20	2 bis 120 °C	1163052
DN 15	Weiß pulverbeschichtet	1,20	2 bis 90 °C	1163062
DN 15	Vergoldet	1,20	2 bis 120 °C	1163072
DN 15	Edelstahldesign	1,20	2 bis 90 °C	1163082

E Durchgang



Nennweite	Oberfläche	kvs	Betriebstemperatur	Art. Nr.
DN 15	Anthrazit	1,00	2 bis 120 °C	1163132
DN 15	Verchromt	1,00	2 bis 120 °C	1163152
DN 15	Weiß pulverbeschichtet	1,00	2 bis 90 °C	1163162
DN 15	Vergoldet	1,00	2 bis 120 °C	1163172
DN 15	Edelstahldesign	1,00	2 bis 90 °C	1163182

E Winkeleck links



Nennweite	Oberfläche	kvs	Betriebstemperatur	Art. Nr.
DN 15	Anthrazit	1,00	2 bis 120 °C	1163432
DN 15	Verchromt	1,00	2 bis 120 °C	1163452
DN 15	Weiß pulverbeschichtet	1,00	2 bis 90 °C	1163462
DN 15	Edelstahldesign	1,00	2 bis 90 °C	1163482

E Winkeleck rechts


Oberfläche	kvs	Betriebstemperatur	Art. Nr.
Anthrazit	1,00	2 bis 120 °C	1163433
Verchromt	1,00	2 bis 120 °C	1163453
Weiß pulverbeschichtet	1,00	2 bis 90 °C	1163463
Edelstahldesign	1,00	2 bis 90 °C	1163483

E Vorlaufaxial


Nennweite	Oberfläche	kvs	Betriebstemperatur	Art. Nr.
DN 15	Anthrazit	1,00	2 bis 120 °C	1163232
DN 15	Verchromt	1,00	2 bis 120 °C	1163252
DN 15	Weiß pulverbeschichtet	1,00	2 bis 90 °C	1163262