



Oventrop bietet Stellantriebe in den Varianten „stromlos geschlossen“ und „stromlos geöffnet“ an. Das Modell mit Hilfsschalter kann über den integrierten, potentialfreien Kontakt z.B. eine Pumpe direkt schalten.



Einbaulage	lageunabhängig	Montage	Steckmontage mit Ventiladapter	
Spannung	Ausführung	Kabel* (m)	VPE	Art. Nr.
230 V	stromlos geschlossen	1	100	1012415
24 V	stromlos geschlossen	1		1012416
230 V	stromlos geöffnet	1		1012425
24 V	stromlos geöffnet	1		1012426
230 V	stromlos geschlossen mit integriertem Hilfschalter	1		1012435
24 V	stromlos geschlossen	2		1012442
230 V	stromlos geschlossen	2		1012452
230 V	stromlos geschlossen	5		1012455
230 V	stromlos geschlossen	10		1012459



Einbaulage	lageunabhängig	Montage	Steckmontage mit Ventiladapter
Spannung	Ausführung	Kabel* (m)	Art. Nr.
230 V	stromlos geschlossen	1	1012418 °
24 V	stromlos geschlossen	1	1012419 °



Aktor T ST 0 - 10 V Regelung, Gewindeanschluss M 30 x 1,5

Mit automatischer Nullpunkt- und Ventilwegerkennung.

Einbaulage	lageunabhängig	VPE	500
Montage	Steckmontage mit Ventiladapter		

Spannung	Ausführung	Kabel* (m)	Art. Nr.
24 V AC	stromlos geschlossen	1	1012953

Aktor T Zubehör

Ventiladapter



VPE

5

Beschreibung

Art. Nr.

Gewindeanschluss M 30 x 1,5

1012461

Gewindeanschluss M 30 x 1,5 hohe Bauform (11 mm), notwendig bei Verwendung der Stellantriebe Art.-Nr. 10124.. und 1012953 mit Hycocon ETZ/HTZ oder Multiblock T/TU/TFU/TQ und der Designabdeckung

1012462

für Oventrop Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,0 (bis 1998)

1012890

Behördenkappe



Beschreibung

Art. Nr.

für elektrothermische Stellantriebe, inklusive speziellem Ventiladapter mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für die Montage

1012450