

AZ V Thermostatventile



Für den Einsatz an Heizkörpern in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Einbau im Vorlauf.
Durch den verbauten Ventileinsatz, der auch in Strangventilen verwendet wird, ist ein sehr hoher Durchfluss gegeben, der einen Einsatz zur Zonenregelung in Kombination mit Ther-

mostaten oder Stellantrieben ermöglicht. Die Thermostatventile AZ V gibt es in den Ausführungen Eck und Durchgang.
Das Gehäuse der Armatur ist aus Messing gefertigt und die Oberfläche zusätzlich vernickelt. Die Spindel besteht aus nichtrostendem Stahl.

Gehäusewerkstoff	Messing	Max. Betriebsdruck	10 bar
Oberfläche	Vernickelt	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Gewindeanschluss	M 30 x 1,5	Farbe Bauschutzkappe	Grün
Medium	Wasser-Glykologemisch	Einrohr*	Ja
	Wasser	Zweirohr*	Ja
Voreinstellbar	Ja		

AZ V Eck



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
DN 15	3,00	Rp 1/2	R 1/2	1187504
DN 20	3,00	Rp 3/4	R 3/4	1187506

AZ V Durchgang



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	VPE	Art. Nr.
DN 15	1,70	Rp 1/2	R 1/2	25	1187604
DN 20	2,30	Rp 3/4	R 3/4	25	1187606
DN 25	3,00	Rp 1	R 1	10	1187608