

CV 9 Thermostatventile



Für den manuellen hydraulischen Abgleich am Heizkörper in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Einbau im Vorlauf.

Der integrierte Ventileinsatz AV 9 ermöglicht eine stufenlose Voreinstellung, um den Volumenstrom an den benötigten Wärmebedarf

anzupassen. Die Thermostatventile CV 9 gibt es in den Ausführungen Eck, Durchgang und Winkeleck.

Das Gehäuse der Armatur ist aus Messing gefertigt und die Oberfläche zusätzlich verchromt. Die Spindel besteht aus nichtrostendem Stahl.

Gehäusewerkstoff	Messing	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Oberfläche	Verchromt	Farbe Bauschutzkappe	Weiß
Gewindeanschluss	M 30 x 1,5	Einrohr*	Nein
Medium	Wasser-Glykolegemisch Wasser	Zweirohr*	Ja
Voreinstellbar	Ja	VPE	25
Max. Betriebsdruck	10 bar		

CV 9 Eck



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
DN 15	1,20	Rp 1/2	R 1/2	1162054

CV 9 Durchgang



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	1162154

CV 9 Winkeleck links



Nennweite	kvs	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
DN 15	1,00	Rp 1/2	R 1/2	1162472

CV 9 Winkeleck rechts



kvs	Nennweite	Rohranschluss	Heizkörperanschluss	Art. Nr.
1,00	DN 15	Rp 1/2	R 1/2	1162473