

# Temperaturregler



Gewindeanschluss M 30 x 1,5. Einsatzbereich: Wasser, maximale Fühlertemperatur 30 K über dem Einstellwert. Für industrielle Anlagen, Warmwasserbereiter, Lufterhitzer, Wärmeschränke, Spülmaschinen, Flächenheizungen, u.a. Der Einstellbereich ist begrenzt und blockierbar. Zur Vorlauftemperaturbegrenzung bei Flä-

chenheizungen wird zusätzlich ein Combi LR Drosselventil benötigt (siehe Raumklima). Auswahl Combi LR:

- bis 85 m<sup>2</sup>: DN 15 Dreiwegeventil und DN 20 Combi LR
- bis 115 m<sup>2</sup>: DN 20 Dreiwegeventil und DN 25 Combi LR



## Temperaturregler mit Tauchfühler und Tauchhülse G 1/2



| Einstellbereich<br>(°C) | Länge Kapillarrohr*<br>(mm) | Art. Nr. |
|-------------------------|-----------------------------|----------|
| 20 bis 50               | 2.000                       | 1140561  |
| 40 bis 70               | 2.000                       | 1140562  |
| 50 bis 80               | 2.000                       | 1140563  |
| 70 bis 100              | 2.000                       | 1140564  |
| 20 bis 50               | 5.000                       | 1140571  |
| 40 bis 70               | 5.000                       | 1140572  |
| 70 bis 100              | 5.000                       | 1140574  |

## Tauchhülse



| Beschreibung                              | Art. Nr. |
|-------------------------------------------|----------|
| Tauchhülse lose, Anschluss G 1/2, Messing | 1141091  |

## Temperaturregler mit Anlegefühler und Wärmeleitsockel



| Einstellbereich<br>(°C) | Länge Kapillarrohr*<br>(mm) | VPE | Art. Nr. |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 20 bis 50               | 2.000                       | 528 | 1142861  |
| 30 bis 60               | 2.000                       |     | 1142862  |
| 40 bis 70               | 2.000                       | 500 | 1142863  |
| 50 bis 80               | 2.000                       | 500 | 1142864  |