


Hahnblöcke Zubehör und Ersatzteile

Design Abdeckung Eck für Multiblock T/TU/TQ



Beschreibung	Art. Nr.
anthrazit	1184089
Edelstahldesign	1184091
weiß	1184096
verchromt	1184098

Design Abdeckung Durchgang für Multiblock T/TU/TQ



Beschreibung	Art. Nr.
anthrazit	1184088
Edelstahldesign	1184090
weiß	1184095
verchromt	1184097

Design Abdeckung für Multiblock TFU



Beschreibung	Art. Nr.
weiß	1184092
verchromt	1184093

Design Abdeckung für Multiblock T-RTL/TQ-RTL



Beschreibung	Art. Nr.
verchromt	1184077
weiß	1184087

Design Abdeckung für Multiflex F



Beschreibung

für Art.-Nr. 1015813 / 14 / 83 / 84, weiß

Art. Nr.

1015896

Inbetriebnahmeblock



Beschreibung

für Multiblock T-RTL und TQ-RTL

Art. Nr.

1184094

Abdeckrosette



Beschreibung

für Multiblock T-RTL und TQ-RTL, weiß

Art. Nr.

1189087

Montagehilfe



Beschreibung

für Multiblock T-RTL und TQ-RTL

Art. Nr.

1189094

Doppelnippel



Beschreibung

G 3/4 AG x G 3/4 AG, konisch dichtend, Messing, vernickelt

Art. Nr.

1028263

Einlegestück



Beschreibung

für Cocon QTZ, Optibal W6, Multiflex F, FQ, Multiblock T, TU, TQ, TFU, T-RTL, TQ-RTL, DN 15 mit Anschluss G 3/4 Außengewinde. Geeignet für flachdichtende Tüllen. Für Konus nach DIN EN 16313 (Eurokonus), Set = 2 Stück

Art. Nr.

1661100



Verschraubung

Nutzlänge: 15,5 mm

Beschreibung

G 3/4 ÜM x Rp 1/2 IG, Messing, vernickelt, für Ventil-HK, nicht für Klemmringverschraubungen

Art. Nr.

1016304

Distanzstück



Beschreibung

für Multiflex F, G 3/4 IG x G 3/4 AG, vernickelt, Set = 2 Stück

Art. Nr.

1681650

Abdeckrosette



Beschreibung

für Multiblock T, TU, TFU, TQ und Multiflex F, Kunststoff, Nabenabstand 50 mm, 15 mm Lochung

Art. Nr.

1016673

für Multiblock T, TU, TFU, TQ und Multiflex F, Kunststoff, Nabenabstand 50 mm, 16 mm Lochung

1016674



Entleerungs- und Füllwerkzeug

Beschreibung

für Combi 3, Combi 4, Multiblock und Multiflex

Art. Nr.

1090551

Montagebrücke

Zum Überbrücken der Vor- und Rücklaufleitungen bei späterer Heizkörpermontage



Beschreibung

DN 20, G 3/4 AG, Rohrabstand 50 mm

Art. Nr.

1016452

Multimodul Heizkörperanbindung

Zur Installation und Inbetriebnahme der Heizungsanlage ohne Heizkörper während der Bauphase. Geeignet für Ein- und Zweirohranlagen. Folgende Funktionen sind verfügbar: Absperren, Entleeren, Befüllen und Voreinstellen.



Beschreibung

zur Installation und Inbetriebnahme der Heizungsanlage ohne Heizkörper

Art. Nr.

1015651

Combi 3 Absperrverschraubung

Zum Voreinstellen, Absperren, Entleeren und Befüllen



Heizkörperanschluss

G 3/4 ÜM

G 3/4 ÜM

G 1/2 AG

G 1/2 AG

Rohranschluss

Rp 1/2

G 3/4 AG

Rp 1/2

G 3/4 AG

Art. Nr.

1016166

1016168

1016175

1016177

Combi 3 Absperrwinkelverschraubung

Zum Voreinstellen, Absperren, Entleeren und Befüllen



Heizkörperanschluss

G 3/4 ÜM

G 3/4 ÜM

G 1/2 AG

G 1/2 AG

Rohranschluss

Rp 1/2

G 3/4 AG

Rp 1/2

G 3/4 AG

Art. Nr.

1016567

1016569

1016575

1016577

Ersatz-Ventileinsatz

Beschreibung

für vertauschten Vor- und Rücklauf, für Thermostatventil A, AV 9, ADV 9, CV 9, E, AF, RF, RFV 9, Multiblock T, TU, TFU, Unibox, M 30 x 1,5, mit Voreinstellung

Art. Nr.

1187078



Ersatz-Einschraubstutzen



Beschreibung

Art. Nr.

G 1/2 AG, selbstdichtend x G 3/4 AG, konisch dichtend (Eurokonus), Messing, vernickelt	1028161
für Multiflex F, FQ, Multiblock T, TU, TFU, TQ, T-RTL, TQ-RTL, G 1/2 AG selbstdichtend x G 3/4 AG flachdichtend, Messing, roh, Set = 10 Stück	1028252
für Multiflex V, G 1/2 AG, selbstdichtend x G 3/4 AG, konisch dichtend, Messing, roh, Set = 10 Stück	1028253