

Aquastrom C Statische Regelventile



Statisches Zirkulationsventil für den hydraulischen Abgleich in Zirkulationsleitungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W551/W553.

Das Ventil ermöglicht die Begrenzung und Absperrung des maximalen Volumenstroms über eine integrierte Reguliereinheit mit reproduzierbarer Voreinstellung.

Das Ventil ist mit einem Entleerungsventil mit Schlauchaufnahme und einem Thermometer ausgerüstet. Ein Temperatursensor kann nach-

gerüstet werden.

Ventil aus Rotguss, alle medienberührenden Teile frei von Messing. Wärmedämmschale aus EPS nach EnEV und Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 ist im Lieferumfang enthalten oder als Zubehör verfügbar.

Die Temperatur- sowie Volumenstrom-einstellung lassen sich gegen unbeabsichtigtes Verstellen plombieren.



Gehäusewerkstoff	Rotguss	Medium	Trinkwasser
Einbauort	Rücklauf	Betriebstemperatur	bis 90 °C
Max. Betriebsdruck	16 bar	Absperrbar	Ja

Aquastrom C mit Innengewinde



Entleerung	Ja	Zertifizierung	DVGW, SVGW, KIWA, ACS, VA, WaterMark
Messanschluss	Ja		
Wärmedämmung	Ja		

Nennweite	Anschlussgröße	VPE	Art. Nr.
DN 20	G 1	160	4207106
DN 15	Rp 1/2		4208104
DN 20	Rp 3/4		4208106
DN 25	Rp 1		4208108
DN 32	Rp 1 1/4		4208110



AquaStrom C mit Innengewinde und Probenahmeventil

Entleerung	Ja	Zertifizierung	DVGW, SVGW, KIWA, ACS, VA, WaterMark
Messanschluss	Ja		
Wärmedämmung	Ja		

Nennweite	Anschlussgröße	Art. Nr.
DN 15	Rp 1/2	4208504
DN 20	Rp 3/4	4208506
DN 25	Rp 1	4208508
DN 32	Rp 1 1/4	4208510



AquaStrom C mit Innengewinde, ohne Zubehör

Entleerung	Nein	Wärmedämmung	Nein
Messanschluss	Nein	Zertifizierung	DVGW, SVGW, KIWA, ACS, WaterMark

Nennweite	Anschlussgröße	VPE	Art. Nr.
DN 15	Rp 1/2	10	4208152
DN 20	Rp 3/4	10	4208154
DN 25	Rp 1	10	4208156
DN 32	Rp 1 1/4	5	4208158



AquaStrom C mit Außengewinde

Entleerung	Ja	Zertifizierung	DVGW, SVGW, KIWA, ACS, VA, WaterMark
Messanschluss	Ja		
Wärmedämmung	Ja		

Nennweite	Anschlussgröße	VPE	Art. Nr.
DN 15	G 3/4		4207104
DN 20	G 1	160	4207106
DN 25	G 1 1/4	76	4207108
DN 32	G 1 1/2		4207110



AquaStrom C mit Außengewinde und Probenahmeventil

Entleerung	Ja	Wärmedämmung	Ja
Messanschluss	Ja		

Nennweite	Anschlussgröße	Art. Nr.
DN 15	G 3/4	4207504
DN 20	G 1	4207506
DN 25	G 1 1/4	4207508
DN 32	G 1 1/2	4207510

Aquastrom C Zubehör und Ersatzteile



Aquastrom P Probenahmeventil

Beschreibung	Zertifizierung	VPE	Art. Nr.
DN 8, PN 10, brennbar, Rotguss/Edelstahl, G 1/4	DVGW, SVGW	10	4209102
DN 10, PN 10, brennbar, Rotguss/Edelstahl, G 3/8	DVGW, SVGW	10	4209103
DN 10, PN 10, brennbar, EZB Messing/Edelstahl, verchromt, zur Montage an Eckventilen, Eingang: Rohr 10 x 1,25, Ausgang: G 3/8 AG Konus- Quetschverschraubung	DVGW, SVGW		4209202



Aquastrom M Mess- und Entleerungsarmatur mit Außengewinde, flachdichtend

Mit Abgangstutzen G 1/4 IG und G 3/8 IG.

Beschreibung	Art. Nr.
DN 15, G 3/4 AG, PN 10	4209204
DN 20, G 1 AG, PN 10	4209206
DN 25, G 1 1/4 AG, PN 10	4209208
DN 32, G 1 1/2 AG, PN 10	4209210

Messventil



Beschreibung	Art. Nr.
Classic Messtechnik, Rotguss, rot/blau, Set = 2 Stück	4209090

Schlauchentleerung



Beschreibung	VPE	Art. Nr.
für Aquastrom VT, T plus, C, F, KFR, M, mit G 1/4	10	4205593
für Aquastrom VT, T plus, C, F, KFR, M, mit Kontrollthermometer 0-30°C, mit G 1/4	25	4205991



Zeigerthermometer

Zur Montage in die Schlauchentleerung 4205593.

Beschreibung

für Aquastrom VT, T plus, C, F, KFR, M und Regucirc B, Bimetall, NG 50

Art. Nr.

4205591



Sensor LW TQ Fühlerelement

Beschreibung

zur Fernüberwachung für Aquastrom VT, T plus, C, F, KFR, M, PT 1000, G 1/4

Art. Nr.

4205592



Blockiersatz

Beschreibung

1-fach, bestehend aus Blockierkappe, Plombe und Plombierdraht

Art. Nr.

1060180 °



Plombiersatz

Beschreibung

10-fach, bestehend aus Plombe und Plombierdraht

Art. Nr.

1089091



Kennzeichnungsring

Zur Strangkennzeichnung, auf das Handrad aufclipsbar.

Beschreibung

10-fach, blau

10-fach, rot

10-fach, violett

10-fach, grün

Art. Nr.

1069650 °

1069651 °

1069652 °

1069653 °

Ersatz-Wärmedämmschale



Beschreibung	Art. Nr.
für Aquastrom C DN 15 und DN 20, mit Aussparung für Aquastrom P	4208181
für Aquastrom C DN 25, mit Aussparung für Aquastrom P	4208182
für Aquastrom C DN 32, mit Aussparung für Aquastrom P	4208183



Ersatz-Oberteil

Beschreibung	Art. Nr.
für Aquastrom C, DN 15	4208192
für Aquastrom C, DN 20	4208193
für Aquastrom C, DN 25	4208194
für Aquastrom C, DN 32	4208195