

Absperrventile



Schrägsitzventil mit Innengewinde PN 25, DN 10...50

Gehäusewerkstoff	Rotguss	Medium	Wasser
Absperrbar	Ja		Wasser-Glykolgemisch
Betriebstemperatur	-10 bis 150 °C	Einbauort	Vorlauf oder Rücklauf

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 10	Rp 3/8	3,10	10	1050203 °
DN 15	Rp 1/2	4,40	10	1050204 °
DN 20	Rp 3/4	9,50	10	1050206 °
DN 25	G 1	17,40	10	1050208 °
DN 32	G 1 1/4	29,20	5	1050210 °
DN 40	G 1 1/2	42,90	5	1050212 °
DN 50	G 2	64,00	5	1050216 °



Schrägsitzventil mit Innengewinde PN 25, DN 10...50, mit Entleerventil

Gehäusewerkstoff	Rotguss	Medium	Wasser
Absperrbar	Ja		Wasser-Glykolgemisch
Entleerung	Ja	Einbauort	Vorlauf oder Rücklauf
Betriebstemperatur	-10 bis 150 °C		

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 10	Rp 3/8	3,10	10	1050303 °
DN 15	Rp 1/2	4,40	10	1050304 °
DN 20	Rp 3/4	9,50	10	1050306 °
DN 25	G 1	17,40	10	1050308 °
DN 32	G 1 1/4	29,20	5	1050310 °
DN 40	G 1 1/2	42,90	5	1050312 °
DN 50	G 2	64,00	5	1050316 °