

Multiflex F Hahnblöcke



Die Multiflex F Hahnblöcke sind für die Anbindung von Heizkörpern mit integrierter Ventilgarnitur konzipiert.

Die Armaturen sind zum Heizkörper weichdichtend. Je nach Ausführung erfolgt die Anbindung an den Heizkörper entweder mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Einlegestück an Heizkörper mit G $\frac{3}{4}$ AG (Eurokonus) oder mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Einschraubstutzen an Heizkörper mit G $\frac{1}{2}$ IG.

Folgende Funktionen sind verfügbar: Absperren, Entleeren, Befüllen und Voreinstellen. Je nach Ausführung lässt sich die Armatur in Zweirohr- bzw. Ein- und Zweirohranlagen einsetzen. Die Multiflex Anschlussarmatur ist in Durchgangs- und Eckausführung sowie als schwenkbare Ausführung verfügbar und besteht aus vernickeltem Messing, der Achsabstand beträgt 50 mm.

Gehäusewerkstoff	Messing	Rohrabstand	50 mm
Oberfläche	Vernickelt	Rohranschluss	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus
Q-Tech	Nein	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Absperrbar	Ja	Max. Betriebsdruck	10 bar
Medium	Wasser Wasser-Glykolegemisch	VPE	10

Multiflex F Eck



Heizkörperanschluss	Voreinstellbar	Befüll- und Entleerung	Einrohr*	Zweirohr*	Art. Nr.
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Nein	Nein	Nein	Ja	1015814
G $\frac{1}{2}$ AG	Nein	Nein	Nein	Ja	1015884
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Ja	Ja	Ja	Ja	1015944
G $\frac{1}{2}$ AG	Ja	Ja	Ja	Ja	1015994

Multiflex F Durchgang



Heizkörperanschluss	Voreinstellbar	Befüll- und Entleerung	Einrohr*	Zweirohr*	Art. Nr.
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Nein	Nein	Nein	Ja	1015813
G $\frac{1}{2}$ AG	Nein	Nein	Nein	Ja	1015883
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Ja	Ja	Ja	Ja	1015943
G $\frac{1}{2}$ AG	Ja	Ja	Ja	Ja	1015993

Multiflex F Schwenkbar



Heizkörperanschluss	Voreinstellbar	Befüll- und Entleerung	Einrohr*	Zweirohr*	Art. Nr.
G $\frac{3}{4}$ ÜM	Nein	Nein	Nein	Ja	1015711
G $\frac{1}{2}$ AG	Nein	Nein	Nein	Ja	1015781

Umlenkstücke



Umlenkstücke sind Anschlussarmaturen, welche für vertauschten Vor- und Rücklauf an Heizkörpern mit integrierter Ventilgarnitur konzipiert sind. Sie sorgen dafür, dass der Ventileinsatz wieder korrekt angeströmt wird indem sie Vor- und Rücklauf über Kreuz tauschen.

Die Armaturen sind zum Heizkörper weichdichtend. Je nach Ausführung erfolgt die Anbindung der Heizkörper mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Ein-

legestück an Heizkörper mit G $\frac{3}{4}$ AG (Eurokonus) oder mit G $\frac{3}{4}$ ÜM und Einschraubstutzen an Heizkörper mit G $\frac{1}{2}$ IG.

Alle Umlenkstücke sind mit einer Absperrfunktion ausgestattet. Sie sind als Durchgangs- und Eckausführung verfügbar und bestehen aus vernickeltem Messing, der Achsabstand beträgt 50 mm. Art.-Nr. 1016372 hat einen reduzierten Achsabstand zum Rohrnetz (40 mm).

Gehäusewerkstoff	Messing	Zweirohr*	Ja
Oberfläche	Vernickelt	Befüll- und Entleerung	Nein
Absperrbar	Ja	Betriebstemperatur	2 bis 120 °C
Voreinstellbar	Nein	Max. Betriebsdruck	10 bar
Medium	Wasser Wasser-Glykolegemisch	VPE	10
Einrohr*	Nein		

Umlenkstück Durchgang



Rohrabstand (mm)	Heizkörperanschluss	Rohranschluss	Art. Nr.
50	G $\frac{3}{4}$ ÜM	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus	1016362
50	G $\frac{1}{2}$ AG	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus	1016363
40	G $\frac{1}{2}$ AG	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus	1016372

Umlenkstück Eck



Rohrabstand (mm)	Heizkörperanschluss	Rohranschluss	Art. Nr.
50	G $\frac{3}{4}$ ÜM	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus	1016462
50	G $\frac{1}{2}$ AG	G $\frac{3}{4}$ Eurokonus	1016463