

Optibal Kugelhähne mit Flügelgriff



Kugeloberfläche hart verchromt. Flügelgriff aus Metall.

Gehäusewerkstoff	Messing	Medium	Wasser
Oberfläche	Vernickelt		Wasser-Glykolgemisch
Bauart	Voller Durchgang		Andere Medien gem. Datenblatt
Betriebstemperatur	-10 bis 100 °C		



Optibal mit Innengewinde PN 16, DN 10...32

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 10	G 3/8	8,80	10	1076103
DN 15	G 1/2	22,00	10	1076104
DN 20	G 3/4	43,00	10	1076106
DN 25	G 1	67,00	10	1076108
DN 32	G 1 1/4	99,00	8	1076110



Optibal mit Außengewinde und Innengewinde PN 16, DN 10...32

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 10	G 3/8	8,80	10	1076303
DN 15	G 1/2	22,00	10	1076304
DN 20	G 3/4	43,00	10	1076306
DN 25	G 1	67,00	10	1076308
DN 32	G 1 1/4	99,00	8	1076310



Optibal mit Verschraubung und Innengewinde PN 16, DN 15...32

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 15	R 1/2 x G 1/2	22,00	10	1075804
DN 20	R 3/4 x G 3/4	43,00	10	1075806
DN 25	R 1 x G 1	67,00	8	1075808
DN 32	R 1 1/4 x G 1 1/4	99,00	8	1075810