

Hygate Muffenschieber



Hygate ATB mit Innengewinde PN 25, DN 10...100, aus Messing

Gehäusewerkstoff	Messing
Absperrbar	Ja
Betriebstemperatur	-10 bis 120 °C
Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch Andere Medien gem. Datenblatt

Einbauort Vorlauf oder Rücklauf

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 10	G 3/8	10,00	50	1040003
DN 15	G 1/2	11,00	50	1040004
DN 20	G 3/4	34,00	50	1040006
DN 25	G 1	46,00	25	1040008
DN 32	G 1 1/4	60,00	25	1040010
DN 40	G 1 1/2	105,00	10	1040012
DN 50	G 2	170,00	5	1040016
DN 65	G 2 1/2	280,00	5	1040020
DN 80	G 3	420,00	2	1040024
DN 100	G 4	650,00	2	1040032



Hygate ATR mit Innengewinde PN 25, DN 10...80, aus Rotguss

Gehäusewerkstoff	Rotguss
Absperrbar	Ja
Betriebstemperatur	-10 bis 200 °C
Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch Andere Medien gem. Datenblatt

Einbauort Vorlauf oder Rücklauf

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 10	Rp 3/8	10,00	50	1043003 °
DN 15	Rp 1/2	11,00	50	1043004 °
DN 20	Rp 3/4	34,00	50	1043006 °
DN 25	Rp 1	46,00	25	1043008 °
DN 32	Rp 1 1/4	60,00	20	1043010 °
DN 40	Rp 1 1/2	105,00	10	1043012 °
DN 50	Rp 2	170,00	5	1043016 °
DN 65	Rp 2 1/2	280,00	5	1043020 °
DN 80	Rp 3	420,00	2	1043024 °

Hygate Flanschenschieber



Hygate AFC mit Flanschen nach EN 1092-2 PN 16, DN 40...300

Gehäusewerkstoff	Grauguss	Medium	Wasser
Absperrbar	Ja		Wasser-Glykolgemisch
Betriebstemperatur	-10 bis 120 °C	Einbauort	Vorlauf oder Rücklauf

Nennweite	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 40	107,00		1045049
DN 50	250,00		1045050
DN 65	430,00	40	1045051
DN 80	790,00	21	1045052
DN 100	1.250,00	21	1045053
DN 125	1.960,00	15	1045054
DN 150	2.790,00	10	1045055
DN 200	2.880,00	6	1045056
DN 250	4.306,00	4	1045057
DN 300	6.380,00	2	1045058



Hygate AFC mit Flanschen nach EN 1092-2 PN 10, DN 40...300

Gehäusewerkstoff	Grauguss	Medium	Wasser
Absperrbar	Ja		Wasser-Glykolgemisch
Betriebstemperatur	-10 bis 120 °C	Einbauort	Vorlauf oder Rücklauf

Nennweite	kvs	VPE	Art. Nr.
DN 40	120,00		1045149 °
DN 50	270,00		1045150 °
DN 65	470,00		1045151 °
DN 80	900,00		1045152 °
DN 100	1.600,00		1045153 °
DN 125	2.150,00		1045154 °
DN 150	3.680,00	3	1045155 °
DN 200	-		1045156 °
DN 250	-		1045157 °
DN 300	-		1045158 °

