

HydroControl VTR mit Innengewinde PN 16



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C	Gehäusewerkstoff	Rotguss
Messanschluss	Mit Blindstopfen verschlossen	Wärmedämmschale	Nein
Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)	Zertifizierung	WaterMark

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	Art.-Nr.	PG
DN 65	G 2 1/2	50,00	1060120	

HydroControl VFC mit Flanschen nach EN 1092-2 PN 16



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)
Betriebstemperatur	-10 bis 150 °C	Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
Messanschluss	Ja		

Nennweite	kvs	Gehäusewerkstoff	Wärmedämmschale	Art.-Nr.	PG
DN 20	4,80	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062646	
DN 25	8,40	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062647	
DN 32	17,10	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062648	
DN 40	26,90	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062649	
DN 50	36,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062650	
DN 65	98,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062651	
DN 80	122,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062652	
DN 100	201,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062653	
DN 125	293,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062654	
DN 150	404,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062655	
DN 200	815,00	Grauguss	Nein	1062656	
DN 250	1.200,00	Grauguss	Nein	1062657	
DN 300	1.600,00	Grauguss	Nein	1062658	
DN 350	2.250,00	Sphäroguss	Nein	1062659	
DN 400	3.750,00	Sphäroguss	Nein	1062660	

HydroControl VFN mit Flanschen nach EN 1092-2 PN 25



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C	Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
Messanschluss	Ja	Gehäusewerkstoff	Sphäroguss

Nennweite	kvs	Wärmedämmschale	Art.-Nr.	PG
DN 65	98,00	als Zubehör erhältlich	1062451	
DN 80	122,00	als Zubehör erhältlich	1062452	
DN 100	201,00	als Zubehör erhältlich	1062453	
DN 125	293,00	als Zubehör erhältlich	1062454	
DN 150	404,00	als Zubehör erhältlich	1062455	
DN 200	815,00	Nein	1062456	
DN 250	1.200,00	Nein	1062457	
DN 300	1.600,00	Nein	1062458	

HydroControl VFC mit Flanschen nach EN 1092-2 PN 6



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)
Betriebstemperatur	-10 bis 150 °C	Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
Messanschluss	Ja	Gehäusewerkstoff	Grauguss

Nennweite	kvs	Wärmedämmschale	Art.-Nr.	PG
DN 20	4,80	als Zubehör erhältlich	1062676	
DN 25	8,40	als Zubehör erhältlich	1062677	
DN 32	17,10	als Zubehör erhältlich	1062678	
DN 40	26,90	als Zubehör erhältlich	1062679	
DN 50	36,00	als Zubehör erhältlich	1062680	
DN 65	98,00	als Zubehör erhältlich	1062681	
DN 80	122,00	als Zubehör erhältlich	1062682	
DN 100	201,00	als Zubehör erhältlich	1062683	
DN 125	293,00	als Zubehör erhältlich	1062684	
DN 150	404,00	als Zubehör erhältlich	1062685	
DN 200	815,00	Nein	1062686	

HydroControl VFC mit Flanschen PN 16 gebohrt nach ANSI Class 150



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)
Betriebstemperatur	-10 bis 150 °C	Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
Messanschluss	Ja		

Nennweite	kvs	Gehäusewerkstoff	Wärmedämmschale	Art.-Nr.	PG
DN20 - ¾	4,80	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062946	
DN25 - 1	8,40	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062947	
DN32 - 1 ¼	17,10	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062948	
DN40 - 1 ½	26,90	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062949	
DN50 - 2	36,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062950	
DN65 - 2 ½	98,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062951	
DN80 - 3	122,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062952	
DN100 - 4	201,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062953	
DN125 - 5	293,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062954	
DN150 - 6	404,00	Grauguss	als Zubehör erhältlich	1062955	
DN200 - 8	815,00	Grauguss	Nein	1062956	
DN250 - 10	1.200,00	Grauguss	Nein	1062957	
DN300 - 12	1.600,00	Grauguss	Nein	1062958	
DN350 - 14	2.250,00	Sphäroguss	Nein	1062959	
DN400 - 16	3.750,00	Sphäroguss	Nein	1062960	

HydroControl VGC mit Rollnut PN 25

Geeignet für Kupplungen der Systeme Victaulic, Grinnell, o.ä.



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)
Betriebstemperatur	-10 bis 150 °C	Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
Messanschluss	Ja	Gehäusewerkstoff	Grauguss

Nennweite	Anschlussgröße	kvs	Wärmedämmschale	Art.-Nr.	PG
DN 65	73.0	98,00	als Zubehör erhältlich	1063051	
DN 65	76.1	98,00	als Zubehör erhältlich	1064051	
DN 80	88.9	122,00	als Zubehör erhältlich	1063052	
DN 100	114.3	201,00	als Zubehör erhältlich	1063053	
DN 125	141.3	293,00	als Zubehör erhältlich	1063054	
DN 125	139.7	293,00	als Zubehör erhältlich	1064054	
DN 150	168.3	404,00	als Zubehör erhältlich	1063055	
DN 150	165.1	404,00	als Zubehör erhältlich	1064055	
DN 200	219.1	815,00	Nein	1063056	
DN 250	273.0	1.200,00	Nein	1063057	
DN 300	323.9	1.600,00	Nein	1063058	

HydroControl VFR mit Flanschen nach EN 1092-2 PN 16, Gehäuse aus Rotguss



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch Brauchwasser Salzwasser (max. 38 °C)	Messanschluss	Ja
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C	Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)
		Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
		Gehäusewerkstoff	Rotguss

Nennweite	kvs	Wärmedämmschale	Art.-Nr.	PG
DN 50	36,00	als Zubehör erhältlich	1062350	
DN 65	98,00	als Zubehör erhältlich	1062351	
DN 80	122,00	als Zubehör erhältlich	1062352	
DN 100	201,00	als Zubehör erhältlich	1062353	
DN 125	293,00	als Zubehör erhältlich	1062354	
DN 150	404,00	als Zubehör erhältlich	1062355	
DN 200	815,00	Nein	1062356	

Clever ausgelegt –
mit der OVapp.



Du willst unsere *Strangventile auslegen und die Ergebnisse dokumentieren*? Das und vieles mehr geht mit unserer OVapp für Tablets und Smartphones ganz einfach. **Jetzt kostenlos laden!**

