

Márka-jelölés	HydroControl								
Típus-jelölés	V	VFC/VFN	M	MFC	STR	D	DFC	A	AFC
névleges nyomás	PN16/25	PN6/16/25	PN25	PN16	PN25	PN16/25	PN16	PN25	PN16
névleges nyomás belsőmenetes kivitelben	PN25		PN25			PN25		PN25	
névleges nyomás külsőmenetes kivitelben	PN16					PN16			
névleges nyomás karimás kivitelben		PN6/16/25		PN16			PN16		PN16
közeghőmérséklet	-20 ...150°C	-10...150°C	-20 ...150°C	-10 ...150°C	-20 ...200°C	-20 ...120°C	-10 ...120°C	-20 ...150°C	-10 ...150°C
Alkalmazási cél									
beszabályozás	•	•	•	•	•				
nyomáskülönbség - szabályozás						•	•		
elzárás								•	•
standard kivitel	•	•							
mérőperemes kivitel			•	•	•				
szolár kivitel					•				
előbeállítás	•	•	•	•	•				
előbeállítás rögzítése	•	•	•	•	•				
töltés-ürítés	•		•				•	•	
impulzus-vezeték csatlakoztatása	•		•			•	•	•	
térfogatáram mérése	•	•	•	•	•				
DN15 ULF			0,19						
DN15 LF			0,4						
DN15	3,9		0,9					4,1	
DN15 HF			2,2						
DN20 LF					1,0				
DN20	6,9	4,8	4,3		2,6			7,8	
DN25	11,0	8,4	8,6					14,1	
DN32	20,8	17,1	15,9					24,8	
DN40	28,7	26,9	23,4					32,4	
DN50	42,9	36,0	35,0					49,8	
DN65	50,0	98,0		87					98,0
DN80		122		102					122
DN100		201		198					201
DN125		293		271					293
DN150		404		400					404
DN200		815		750					
DN250		1200		1090					
DN300		1600		1500					
DN350		2250							
DN400		3750							