

Volles Rohr.
Durchflussstark wie keins.
Unser neues HydroControl.



Erfahre mehr auf
hydrocontrol.ventrop.com



**MESSBAR EINFACHER –
DAS NEUE HYDROCONTROL**

Bei Auswahl und Planung musst du nicht lange überlegen, weil HydroControl aufgrund des großen Durchflussbereichs für jede Anwendung funktioniert. Und weil es messbar einfacher ist: standardmäßig

ausgestattet mit HydroPort, sind Mess-, Entleer- und Füllfunktion immer inklusive.



HydroControl V Strangregulierventile DN 15 bis DN 400



Für den hydraulischen Abgleich von Verteilungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung mit dem Messsystem OV-DMC 3 unter Berücksichtigung der Voreinstellwerte.

In Schrägsitzausführung mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung. Alle Funktionselemente auf der Handradseite. Standardmäßig mit zwei Hilfsventilen ausgerüstet.

Voreinstellung	Ja	Absperrbar	Ja
----------------	----	------------	----



HydroControl V mit Innengewinde PN 25



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	mit HydroPort Adapter
Anschlüsse	Innengewinde	Impulsleitungsanschluss	Ja, über HydroPort
Druckstufe	PN 25	Gehäusewerkstoff	EZB Messing
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C	Dämmschale	als Zubehör erhältlich
Messanschluss	Ja		

Nennweite	Anschlussgröße	Kvs	Art.-Nr.
DN 15	Rp 1/2	3,90	1062404
DN 20	Rp 3/4	6,90	1062406
DN 25	Rp 1	11,00	1062408
DN 32	Rp 1 1/4	20,80	1062410
DN 40	Rp 1 1/2	28,70	1062412
DN 50	Rp 2	42,90	1062416



HydroControl V mit Außengewinde PN 16

Flachdichtend, ohne Überwurfmutter und Dichtring.

Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	mit HydroPort Adapter
Anschlüsse	Außengewinde	Impulsleitungsanschluss	Ja, über HydroPort
Druckstufe	PN 16	Gehäusewerkstoff	EZB Messing
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C	Dämmschale	als Zubehör erhältlich
Messanschluss	Ja		

Nennweite	Anschlussgröße	Kvs	Art.-Nr.
DN 15	G 3/4	3,90	1062604
DN 20	G 1	6,90	1062606
DN 25	G 1 1/4	11,00	1062608
DN 32	G 1 1/2	20,80	1062610
DN 40	G 1 3/4	28,70	1062612
DN 50	G 2 3/8	42,90	1062616

HydroControl VTR mit Innengewinde PN 16



Medium	Wasser Wasser-Glykolgemisch	Entleerung	Erweiterbar (nur drucklos)
Anschlussgröße	Rp 2 1/2	Impulsleitungsanschluss	Erweiterbar (nur drucklos)
Anschlüsse	Innengewinde	Gehäusewerkstoff	Rotguss
Druckstufe	PN 16	Dämmschale	Nein
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C	Zertifizierung	WaterMark
Messanschluss	Mit Blindstopfen verschlossen		

Nennweite	Kvs	Art.-Nr.
DN 65	50,00	1060120