



## 1.1 Raumtemperaturregelung

<b>Thermostatköpfe</b>	<b>29</b>
Uni L Thermostate.....	30
Uni L Sonderthermostate.....	32
Uni X Thermostate.....	35
Uni SH Thermostate.....	37
Design Thermostate.....	38
vindo Thermostate.....	39
Uni F Thermostate.....	40
Handregulierköpfe.....	41
Thermostate Zubehör und Ersatzteile.....	42

# Uni L Thermostate



Der **Uni L Thermostat** besticht durch sein **schlichtes** und **zeitloses Design**. Die Handhabung und die Ablesbarkeit sind optimal aufeinander abgestimmt. Der Heizkörperthermostat ist mit einer Memoscheibe zur Markierung einer gewählten Einstellung ausgestattet, die das Wiedereinstellen einer Wunschtemperatur nach einem Verdrehen des Handgriffes verein-

facht.

Mit Hilfe der zwei verdeckt innenliegenden **Begrenzungselemente** kann der Einstellbereich begrenzt oder blockiert werden.

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung „3“ durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden.

Regelement	Flüssigfühler	Max. Heizmitteltemperatur	120 °C
Fernversteller mit Raumtemperaturfühler	Nein		

## Uni LH mit M 30 x 1,5



Thermostatgewinde	M 30 x 1,5	Diebstahlsicherung	Zubehör
Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja	Blockierung / Begrenzung	Ja

Farbe	RAL*	Nullstellung	Frostschutz	Einstellbereich (°C)	Art.-Nr.
Weiß	9016	Ja	Ja	7 bis 28	1011465
Weiß	9016	Nein	Ja	7 bis 28	1011464
Weiß	9016	Ja	Ja	7 bis 21	1011462
Anthrazit	7016	Ja	Ja	7 bis 28	1011467
Weiß	9016	Nein	Nein	8 bis 38	1011488

## Uni LH mit M 30 x 1,5, Fernfühler



RAL*	9016	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja
Thermostatgewinde	M 30 x 1,5	Diebstahlsicherung	Zubehör
Frostschutz	Ja	Blockierung / Begrenzung	Ja

Farbe	Nullstellung	Länge Kapillarrohr* (mm)	Einstellbereich (°C)	Art.-Nr.
Weiß	Ja	2.000	7 bis 28	1011665
Weiß	Ja	5.000	7 bis 28	1011666
Weiß	Nein	2.000	7 bis 28	1011682
Weiß	Nein	2.000	8 bis 38	1011688

**Uni LHB (Behördenmodell) mit M 30 x 1,5**


RAL*	9016	Behördenmodell	Ja
Thermostatgewinde	M 30 x 1,5	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Nein
Frostschutz	Ja	Diebstahlsicherung	Ja
Nullstellung	Nein	Schutz gegen Vandalismus	Ja
Einstellbereich	7 bis 28 °C		

**Farbe**

Weiß

**Art.-Nr.**

1011410

**Uni LD mit Klemmverbindung**


Passend für Danfoss Thermostatventile Baureihe RA.

Thermostatgewinde	Klemmverbindung	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja
Frostschutz	Ja	Diebstahlsicherung	Zubehör
Einstellbereich	7 bis 28 °C	Blockierung / Begrenzung	Ja

**Farbe**

Weiß

Weiß

Anthrazit

**RAL\***

9016

9016

7016

**Nullstellung**

Nein

Ja

Ja

**Art.-Nr.**

1011472

1011475

1011478

**Uni LD mit Klemmverbindung, Fernfühler**


Passend für Danfoss Thermostatventile Baureihe RA.

RAL*	9016	Länge Kapillarrohr*	2.000 mm
Nullstellung	Ja	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja
Frostschutz	Ja	Diebstahlsicherung	Zubehör
Einstellbereich	7 bis 28 °C	Blockierung / Begrenzung	Ja
Thermostatgewinde	Klemmverbindung		

**Farbe**

Weiß

**Art.-Nr.**

1011685

**Uni LDB (Behördenmodell) mit Klemmverbindung**


Passend für Danfoss Thermostatventile Baureihe RA.

RAL*	9016	Einstellbereich	7 bis 28 °C
Nullstellung	Nein	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Nein
Thermostatgewinde	Klemmverbindung	Diebstahlsicherung	Ja
Frostschutz	Ja	Schutz gegen Vandalismus	Ja

**Farbe**

Weiß

**Art.-Nr.**

1011440

# Uni L Sonderthermostate



Die Sonderthermostate orientieren sich an dem **Design des Uni L Thermostaten**. Die Handhabung und die Ablesbarkeit sind optimal aufeinander abgestimmt. Der Heizkörperthermostat ist mit einer Memoscheibe zur Markierung einer gewählten Einstellung ausgestattet, die das Wiedereinstellen einer Wunschtemperatur nach einem Verdrehen des Handgriffes vereinfacht.

Mit Hilfe der verdeckt liegenden **Begrenzungselemente** kann der Einstellbereich begrenzt oder blockiert werden.

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung „3“ durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden.

Die Gewindeanschlüsse sind speziell auf die angegebenen Ventilhersteller angepasst.

Regelement	Flüssigfühler	Fernversteller mit Raumtemperaturfühler	Nein
Nullstellung	Ja	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja
Frostschutz	Ja	Blockierung / Begrenzung	Ja
Einstellbereich	7 bis 28 °C	Max. Heizmitteltemperatur	120 °C
Fernfühler	Nein		

## Uni L mit M 30 x 1,0

Passend für Oventrop Thermostatventile bis 1998.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 30 x 1,0	Nein	Zubehör	1011401

## Uni LK mit M 28 x 1,0

Passend für Kosmia Thermostatventile.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 28 x 1,0	Nein	Nein	1613501

## Uni LA mit M 28 x 1,5

Passend für Herz Thermostatventile.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 28 x 1,5	Zubehör	Zubehör	1613401

**Uni LI mit M 32 x 1,0**

Passend für Ista Thermostatventile, ab Baujahr 1985.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 32 x 1,0	Nein	Nein	1616200

**Uni LR mit M 33 x 2,0**

Passend für Rosswainer Thermostatventile.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 33 x 2,0	Nein	Nein	1616301

**Uni LM mit M 38 x 1,5**

Passend für Meges Thermostatventile.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 38 x 1,5	Nein	Nein	1616100

**Uni LO mit M 38 x 1,5**

Passend für Oreg (Ondal) Thermostatventile.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 38 x 1,5	Nein	Nein	1616500

**Uni LDVL mit Klemmverbindung**

Passend für Danfoss Thermostatventile Baureihe RAVL.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	Klemmverbindung (Ø 26 mm)	Nein	Nein	1616675

**Uni LDV mit Klemmverbindung**

Passend für Danfoss Thermostatventile Baureihe RAV.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	Klemmverbindung (Ø 34 mm)	Nein	Nein	1616575

**Uni LV mit Klemmverbindung**

Passend für Vaillant Thermostatventile, ab Baujahr 1981.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	Klemmverbindung	Nein	Nein	1616001

**maxi/mini mit M 40 x 1,5**

Passend für Oventrop maxi/mini Thermostatventile, bis Baujahr 1974.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Schutz gegen Vandalismus	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9010	M 40 x 1,5	Nein	Nein	1015500

# Uni X Thermostate



Der **Uni X Thermostat** ist ein designorientierter Heizkörperthermostat. Die Handhabung und die Ablesbarkeit sind optimal aufeinander abgestimmt. Der Heizkörperthermostat ist mit einer Memoscheibe zur Markierung einer gewählten Einstellung ausgestattet, die das Wiedereinstellen einer Wunschtemperatur nach einem Verdrehen des Handgriffes vereinfacht.

Durch Verschieben der **Begrenzungselemente** aus der Parkposition (Werksauslieferung) heraus kann der Einstellbereich begrenzt oder blockiert werden. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die

Grundeinstellung „3“ durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden.

Der Heizkörperthermostat zeichnet sich durch hervorragendes Regelungsverhalten, optimale Handhabung sowie ausgezeichnetem Design aus.

Die positiven Eigenschaften des Oventrop Thermostaten Uni XH (in Kombination mit dem Thermostatventil AV 9) sind von der **Stiftung Warentest** in der Ausgabe Jan. 2017 mit dem Test-Qualitätsurteil „gut“ (1,8) bestätigt worden.

Regelement	Flüssigfühler	Diebstahlsicherung	Zubehör
Frostschutz	Ja	Blockierung / Begrenzung	Ja
Einstellbereich	7 bis 28 °C	Max. Heizmitteltemperatur	120 °C
Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja		

## Uni XH mit M 30 x 1,5



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Nullstellung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 30 x 1,5	Ja	1011365
Weiß	9016	M 30 x 1,5	Nein	1011364

## Uni XH mit M 30 x 1,5, Fernfühler



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Nullstellung	Länge Kapillarrohr* (mm)	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 30 x 1,5	Ja	2.000	1011565
Weiß	9016	M 30 x 1,5	Ja	5.000	1011566

## Uni XHM mit M 30 x 1,5

Besonders geeignet für die Ventilauslegung mit **1K P-Abweichung**. Mit größerem spezifischem Hub.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Nullstellung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 30 x 1,5	Ja	1011360

**Uni XD mit Klemmverbindung**



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Nullstellung	Art.-Nr.
Weiß	9016	Klemmverbindung	Ja	1011375
Weiß	9016	Klemmverbindung	Nein	1011374

**Uni XD mit Klemmverbindung, Fernfühler**



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Nullstellung	Länge Kapillarrohr* (mm)	Art.-Nr.
Weiß	9016	Klemmverbindung	Ja	2.000	1011575



# Uni SH Thermostate



Der **Uni SH Thermostat** mit Flüssigfühler ermöglicht eine Regelung der Raumtemperatur im **modernen Design**. Der Heizkörperthermostat im neuen, schlanken Design verbindet ansprechende Form mit hervorragender Funktion. Die Betätigung und Ablesbarkeit sind ausgezeichnet.

Die dezenten Ausformungen an der verchromten Griffhülse erhöhen die Handlichkeit. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann zudem die Grundeinstellung durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden. Der elegante Thermostat ist in sich ausgewogen. Die Linienführung ist klar und übersichtlich, unnötige Ecken und

Kanten wurden vermieden.

Zusätzlich stehen weiße, verchromte und anthrazitfarbene SH-Cap's zur Verwendung in Kombination mit einem Multiblock T und der zugehörigen Design Abdeckung (siehe Kapitel Thermostate Zubehör und Ersatzteile) zur Verfügung. Die farblichen Varianten der **SH-Cap's** sind abgestimmt auf die Farbpalette moderner Radiatoren und Badheizkörper.

Der Thermostat Uni SH empfiehlt sich insbesondere in Verbindung mit den Oventrop **E Thermostatventilen** für die moderne Wohnraumgestaltung.

## Uni SH mit M 30 x 1,5



Regelelement	Flüssigfühler	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja
Nullstellung	Ja	Blockierung / Begrenzung	Nein
Frostschutz	Ja	Max. Heizmitteltemperatur	120 °C
Einstellbereich	7 bis 28 °C		

Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Art.-Nr.
Weiß / Chrom	9016	M 30 x 1,5	1012065
Weiß	9016	M 30 x 1,5	1012066
Chrom	-	M 30 x 1,5	1012069
Edelstahl	-	M 30 x 1,5	1012085



## SH-Cap

Zur verbesserten Optik des Thermostaten Uni SH durch Abdecken der Überwurfmutter bei Verwendung mit Multiblock und Designabdeckung.

Beschreibung	Art.-Nr.
anthrazit (RAL 7016), für Thermostat Uni SH	1012080
verchromt, für Thermostat Uni SH	1012081
weiß, für Thermostat Uni SH	1012082

# Design Thermostate



Die Design Thermostate setzen besondere Akzente.

**pinox. Der Thermostat.** Funktional und formvollendet macht er an Heizkörpern eine gute Figur. Der Griff ermöglicht ein leichtes und präzises Einstellen der Temperatur. Der Thermostat pinox erhielt seit seiner Markteinführung bereits zahlreiche Design-Preise bei verschiedensten Wettbewerben.

Der pinox empfiehlt sich insbesondere in Verbindung mit den Oventrop **E Thermostatventilen**

**tilen** für die moderne Wohnraumgestaltung.

Der **Uni CH Thermostat** spricht für ein **extravagantes Design**, welches aus der Feder von Luigi Colani stammt.

Die designorientierte Optik wird durch eine präzise abgestimmte Funktionalität abgerundet.

Die Überwurfmutter des Thermostaten lässt sich durch eine verschiebbare Abdeckung verdecken.



2016



2018



2018

Regelement	Flüssigfühler	Diebstahlsicherung	Nein
Nullstellung	Nein	Blockierung / Begrenzung	Nein
Frostschutz	Ja	Max. Heizmitteltemperatur	120 °C
Einstellbereich	7 bis 28 °C		

## pinox H mit M 30 x 1,5



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Art.-Nr.
Chrom	-	M 30 x 1,5	1012165
Weiß	9016	M 30 x 1,5	1012166

## pinox D mit Klemmverbindung



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Art.-Nr.
Chrom	-	Klemmverbindung	1012175
Weiß	9016	Klemmverbindung	1012176

## Uni CH mit M 30 x 1,5



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 30 x 1,5	1011265

# vindo Thermostate



Der **vindo Thermostat** zeichnet sich durch ein **schlichtes** und **schlankes Design** aus. Die reduzierten Baumaße verbinden ansprechende Form mit hervorragender Funktion.

Die Handhabung und die Ablesbarkeit sind ausgezeichnet. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung „3“ durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden

Regelement	Flüssigfühler	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja
Nullstellung	Ja	Blockierung / Begrenzung	Ja
Frostschutz	Ja	Max. Heizmitteltemperatur	120 °C
Einstellbereich	7 bis 28 °C		

## vindo TH mit M 30 x 1,5



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	M 30 x 1,5	Zubehör	1013066

## vindo TD mit Klemmverbindung

Passend für Danfoss Thermostatventile Baureihe RA.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	Klemmverbindung	Zubehör	1013076

## vindo RTD mit Klemmverbindung

Passend für Danfoss Thermostatventile Baureihe RTD.



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Diebstahlsicherung	Art.-Nr.
Weiß	9016	Klemmverbindung	Nein	1613066

# Uni F Thermostate



Der **Thermostat mit Fernverstellung Uni F** ist besonders geeignet für Unterflurkonvektoren, Flächenheizungen und verkleidete oder verdeckt liegende Heizkörper.

Die Ausführungen mit M 30 x 1,5 stehen auch mit zusätzlichem Fernfühler zu Verfügung.

Regelelement	Flüssigfühler	Einstellhilfe für Sehbehinderte	Nein
Frostschutz	Ja	Blockierung / Begrenzung	Ja
Einstellbereich	7 bis 28 °C	Max. Heizmitteltemperatur	120 °C
Fernversteller mit Raumtemperaturfühler	Ja		

## Uni FH mit Fernverstellung, M 30 x 1,5



Farbe	RAL*	Nullstellung	Länge Kapillarrohr* (mm)	Thermostatgewinde	Art.-Nr.
Weiß	9016	Ja	2.000	M 30 x 1,5	1012295
Weiß	9016	Ja	5.000	M 30 x 1,5	1012296
Weiß	9016	Ja	10.000	M 30 x 1,5	1012297

## Uni FH mit Fernverstellung und Fernfühler, M 30 x 1,5



Farbe	RAL*	Nullstellung	Thermostatgewinde	Länge Kapillarrohr* (mm)	Art.-Nr.
Weiß	9016	Ja	M 30 x 1,5	2.000	1012395
Weiß	9016	Ja	M 30 x 1,5	5.000	1012396

## Uni FD mit Fernverstellung, Klemmverbindung



Farbe	RAL*	Nullstellung	Länge Kapillarrohr* (mm)	Thermostatgewinde	Art.-Nr.
Weiß	9016	Ja	2.000	Klemmverbindung	1012275

# Handregulierköpfe



Die Handregulierköpfe ermöglichen ein späteres Umrüsten auf Stellantriebe oder Thermostate ohne Entleeren der Anlage.

Nullstellung	Nein	Blockierung / Begrenzung	Nein
Frostschutz	Nein		

## Handregulierkopf



Farbe	RAL*	Thermostatgewinde	Art.-Nr.
Weiß	9010	M 30 x 1,5	1012565
Weiß	9010	Klemmverbindung	1012575

# Thermostate Zubehör und Ersatzteile



## Adapter

### Beschreibung

zur Umrüstung von M 30 x 1,0 auf M 30 x 1,5

### Art.-Nr.

1011445



## Winkeladapter

### Beschreibung

weiß, Gewindeanschluss M 30 x 1,5  
weiß, beiderseits Klemmverbindung  
anthrazit, Gewindeanschluss M 30 x 1,5

### Art.-Nr.

1011450

1011452

1641451



## Verlängerung für Thermostatventile

### Beschreibung

für Thermostatventile und Uniboxen (bis 2019), 20 mm

### Art.-Nr.

1022698



## Diebstahlsicherung

### Beschreibung

weiß, für Thermostate Uni XH, XHM, LH, LHZ, L, LA, SH und vindo TH, Set = 5 Stück  
weiß, für Thermostate Uni XD, LD und vindo TD, Set = 5 Stück

### Art.-Nr.

1011766

1011775



## Decoring

### Beschreibung

anthrazit, für Thermostate Uni LH, SH, XH, LA, XHM, vindo TH und pinox, Set = 5 Stück  
verchromt, für Thermostate Uni LH, SH, XH, LA, XHM, vindo TH und pinox, Set = 5 Stück  
Edelstahldesign, für Thermostate Uni LH, SH, XH, LA, XHM, vindo TH und pinox, Set = 5 Stück  
weiß, für Thermostate Uni LH, SH, XH, LA, XHM, vindo TH und pinox, Set = 5 Stück

### Art.-Nr.

1011380

1011381

1011383

1011393

### Behördenkappe

Zum Schutz vor Vandalismus.



Beschreibung	Art.-Nr.
für Thermostate Uni LH, LHZ und LA, ohne Blockierung, weiß	1011865
für Thermostate Uni LH, LHZ und LA, mit Blockierung, weiß	1011866

### Kombikappe



Beschreibung	Art.-Nr.
für Thermostatventile, Öffnen und Schliessen mit Inbusschraube möglich, M 30 x 1,5	1627965

### Einstellschlüssel



Beschreibung	Art.-Nr.
für Thermostate Uni LHB und LDB	1011497

### Universalwerkzeug



Beschreibung	Art.-Nr.
für Thermostate Uni LHB, LDB, LH, L und Thermostatventile AV 9, AQ	1011489

### Werkzeug für Thermostate



Beschreibung	Art.-Nr.
für Thermostate Uni LH, LHZ, LD, LDV, LDVL, L und Sonder-Thermostate, zum Lösen von Handgriff und Clipsen, Set = 5 Stück	1989100