

Thermostate „vindo TH“, „vindo TD“

Produktübersicht

Auszeichnung:



Deutscher Designer Club

 made
 in
 Germany





Mit den Thermostaten „vindo TH“ (Gewindeanschluss M 30 x 1,5) bzw. „vindo TD“ (Klemmverbindung) mit Flüssig-Fühler wird die Raumtemperatur geregelt.



Die Armaturen im neuen, schlanken Design und mit reduzierten Baumaßen verbinden ansprechende Form mit hervorragender Funktion.

Die Betätigung und Ablesbarkeit sind ausgezeichnet. Die Sollwerte lassen sich gut einstellen. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung „3“ durch die „ertastbaren Einstellhilfen“ leicht wiedergefunden werden.

Der elegante Thermostat ist in sich ausgewogen. Die Linienführung ist klar und übersichtlich, unnötige Ecken und Kanten wurden vermieden.

Die Überwurfmutter ist beim „vindo TH“ vernickelt, beim „vindo TD“ aus Kunststoff, weiß RAL 9016.

Das Handrad ist weiß (RAL 9016), das darunterliegende Mittelstück ist schwarz.

Artikel	Verp.- einheit	Artikel-Nr.	EURO	Preis- gruppe	Hinweise
 Thermostat „vindo TH“ mit Flüssig-Fühler Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Ausführung: weiß	(10)	101 30 66	11,80	010	Max. Heizmitteltemperatur: 120 °C. <u>Mit Nullstellung,</u> Sollwertbereich 7-28 °C Skalenkappe 0 * 1-5
 Thermostat „vindo TD“ mit Flüssig-Fühler Anschluss Klemmverbindung Ausführung: weiß	(10)	101 30 76	11,80	010	<u>Mit Nullstellung,</u> Sollwertbereich 7-28 °C Skalenkappe 0 * 1-5

Überreicht durch:

Weitere Informationen finden Sie in den Oventrop Handbüchern Produkte und Technik sowie im Internet unter Produktbereich 1.

Technische Änderungen vorbehalten.

F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
Internet www.oventrop.de
E-Mail mail@oventrop.de